

Jedinečný identifikační kód výrobku-typ:

SOUDAGUM HYDRO

Zamýšlené použití výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací:

Přípravek na ochranu a opravy betonu.**Vhodné jako ochrana proti vnikání (Princip 1, metoda 2.3 dle EN 1504-9)****Vhodný pro regulaci vlhkosti (Princip 2, metoda 2.3 dle EN 1504-9)****Vhodný pro zvýšení odolnosti (Princip 8, metoda 8.3 dle EN 1504-9)**

Stavební výrobek v souladu s platnými harmonizovanými technickými specifikacemi:

EN 1504-2: 2004 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, zajištění kvality a posuzování shody - Část 2: Systémy povrchové ochrany betonu

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 4

Jméno a kontaktní adresa výrobce, jak je požadováno v čl. 11 odst. 5:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgie**Deklarované vlastnosti: EN 1504-2:2004**

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Norma	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost vůči CO ₂	$S_D > 50$ m	EN 1062-6	EN 1504-2:2004
Propustnost vodní páry	$5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$ (Třída II)	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	
Kapilární nasákavost a vodotěsnost	$W \leq 0,1; \text{g/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Přidrženost k podkladu	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Reakce na oheň	Třída F	EN 16501-1	
Nebezpečné látky	v souladu s 5.3		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklaroványými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Levi Peeraer

Junior Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 28/04/2021