

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Strešný silikón

Referenčné číslo: 232087

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Strešný silikón

Účel použitia stavebného výrobku

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie

Tmely na zasklievanie

Výrobca

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Splnomocnený zástupca

Nie je relevantné

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V

Systém 3: reakcia na oheň

Systém 3: pre podstatné vlastnosti

V súlade s harmonizovanou normou

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Typ G

Notifikovaná osoba

Notifikovaná osoba GINGER CEBTP, NB 0074 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Deklarovaný výkon: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	NPD	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, betón


Deklarovaný výkon: EN 15651-2:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	NPD	
Elastické zotavenie	≥ 60%	
Priľnavosť/súdržnosť po pôsobení teplej vody a umelého svetla	NF	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, sklo

Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

označenie CE

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Strešný silikón



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Referenčné číslo: 232087

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie

Tmely na zasklievanie

Strešný silikón

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Typ G

Podmienky: Metóda A

Povrchy: hliník, betón, sklo

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	NPD	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Elastické zotavenie	≥ 60%	
Priľnavosť/súdržnosť po pôsobení teplej vody a umelého svetla	NF	
Životnosť	Úspešný	