

DRY LUBRICANT Suché mazivo

Vysoko kvalitné mazivo bez silikónov a minerálnych olejov s vysokou odolnosťou.

Technické údaje:

Báza	zmes minerálnych olejov s PTFE
Konzistencia	kvapalina



Charakteristika:

- nevytvára škvrny na dreve, kovoch ani plastoch
- mazací a ochranný účinok
- odstraňuje nečistoty a masťotu
- pre použitie v interiéri aj exteriéri
- sprej je možné použiť pod ľubovoľným uhlom (360°)
- dlhodobo chráni súčasti proti opotrebeniu
- neobsahuje silikón

Príklady použitia:

- vhodné pre suché mazanie trecích plôch
- ideálny pre posuvné mechanizmy, koľajnice sedadiel, posuvné dvere, mechanizmy sťahovania okien, zámky, pánty, zásuvky, vodiace koľajnice, guľčkové ložiská, elektrické spínače a pod.
- mazanie kovových, plastových a gumových súčiastok vystavených miernemu až strednému zaťaženiu
- vyvinuté pre aplikácie, kde je nežiadúce použiť mazivo s obsahom silikónu
- môže byť použitý ako priemyselné mazivo a separačný prostriedok pri spracovaní dreva, plastov a pod.

Podklady:

Vhodné povrchy: kovy, drevo, plasty

Pracovný postup:

Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Na povrch trecích plôch naneste tenkú vrstvu maziva a nechajte zaschnúť cca. 1 – 2 min. V prípade nanesenia hrubšej vrstvy maziva sa doba schnutia predlžuje na cca. 5 minút.

Bezpečnosť:

Používajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade zasiahnutia očí, ihneď ich vypláchnite veľkým množstvom vody. Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď obal výrobku a bezpečnostný list.

Zodpovednosť:

Obsah tohto technického listu je výsledkom našich testov a skúseností. Má obecnú povahu a neposkytuje záruky pre zamýšľané použitie. Je zodpovednosťou užívateľa určiť svojimi vlastnými testami, či je produkt vhodný pre danú aplikáciu.

Farba: bezfarebný

Balenie: aerosólové plechovky 400 ml

Skladovateľnosť:

Minimálne 36 mesiacov v neotvorenom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.