

FREEZE SPRAY Mraziaci sprej

"Šok sprej" s okamžitým zchlazovacím efektom pre ľahké uvoľnenie zhrdzavených spojov.

Technické údaje:

Konzistencia	plyn
--------------	------



Charakteristika:

- uvoľňuje zhrdzavené skrutkové aj iné spoje
- mraziaci efekt až -50°C pôsobí ihneď
- uvoľňuje hrdzu zo skorodovaných povrchov
- zaisťuje prácu bez nebezpečia prípadného tepelného poškodenia elektrických aj iných súčastí
- bez zápachu
- vysoko vlínavý
- sprej je možné použiť pod ľubovoľným uhlom (360°)

Príklady použitia:

- mraziaci sprej znižuje teplotu podkladu až na -50°C
- pri demontáži skrutkových spojov spôsobí chladný šok trhliny v zhrdzavených miestach a uľahčuje ich povolenie
- vhodný ako pre bežnú prácu pri údržbe strojov, tak pre náročné aplikácie, kde bežné penetračné uvoľňovače nestačia
- demontáž zahrdzavených spojov bez ich mechanického poškodenia
- vhodný pre demontáž rozoberateľných spojov ako sú: skrutky, matice, svorníky, kolíky, závesy a pod.
- uvoľňuje všetky typy závitov

Prevedenie:

Balenie: aerosólové plechovky 400 ml

Skladovateľnosť:

36 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách $+5^{\circ}\text{C}$ až $+25^{\circ}\text{C}$.

Podklady:

Vhodné povrchy: skorodované skrutkové, kolíkové, čapové alebo drážkové spoje, ložiská a iné rozoberateľné časti

Pracovný postup:

Použite rukavice proti chladu. Naneste dostatočné množstvo prípravku priamo na spoj, nechajte niekoľko sekúnd pôsobiť a spoj uvoľnite. V prípade potreby postup opakujte.

Pokiaľ pracujete na elektrickom zariadení, vopred sa uistite, či je celkom odpojené od napájania. Pred opätovným zapojením nechajte prípravok dôkladne odvetrať, aby ste predišli nebezpečeniu zapálenia výparov prípadným elektrickým výbojom.

Pracovná teplota: $+5^{\circ}\text{C}$ až $+35^{\circ}\text{C}$

Bezpečnosť:

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade zasiahnutia očí, ihneď vymyte veľkým množstvom vody. Ďalšie pokyny viď obal výrobku a bezpečnostný list.

Zodpovednosť:

Obsah tohto technického listu je výsledkom našich testov a skúseností, má obecnú povahu a neposkytuje záruky pre zamýšľané použitie. Je zodpovednosťou užívateľa určiť svojimi vlastnými testami, či je produkt vhodný pre danú aplikáciu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.