

MONTÁŽNE LEPIDLO MONT-FIX

Montážne lepidlo s dobrou počiatočnou priľnavosťou a rýchlym nástupom lepiacej sily. Vyplňa medzery a nerovnosti povrchu. Dobre priľne k väčšine poréznych aj neporéznych materiálov.

Technické údaje:

Báza	akrylát
Konzistencia	stabilná pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Špecifická hmotnosť	1,3 g/ml
Otvorený čas (*)	cca 15 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (*)	(*) úplné vytvrdnutie za 24 hod

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe substrátu.



Charakteristika:

- neobsahuje rozpúšťadlá
- veľmi jednoduchá aplikácia, univerzálne využitie
- priama aplikácia na jednu zo styčných plôch lepených dielov
- dobrá počiatočná priľnavosť
- pri lepení na nerovné podklady dobre vyplní nerovnosti
- odoláva vlhkosti
- pretierateľné
- nahrádza klince a skrutky
- bezproblémové skladovanie otvoreného lepidla, nezasychá

Príklady použitia:

- vzájomné lepenie materiálov ako drevo, preglejka, hobra, drevotrieska, tehly, betón, kameň, sadra, a pod.
- lepenie laminovaných povrchov, izolačných dosiek, polystyrénu, PVC, keramiky, kovov na bežné podklady
- lepenie podlahových a dekoratívnych líšt
- lepenie prahov a parapetov
- lepenie obkladových dosiek na steny a podlahy
- opravy uvoľnených obkladačiek

Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 300ml, presspack 200 ml

Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: všetky materiály, okrem PE, PP a bitúmenových materiálov.

Stav povrchu: čistý, suchý, súdržný bez prachu a mastnoty
Príprava povrchu: nie je vyžadovaná

Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať priľnavosť lepidla k materiálu.

Pracovný postup:

Nanášanie: Aplikáčnou pištoľou na jeden z povrchov v bodoch alebo pruhoch. Lepidlo vždy naneste do krajov a rohov lepených častí. Komponenty ihneď spojte a silne pritlačte, alebo poklepte gumovou paličkou. Pri lepení na zvislé plochy môžu ťažké časti vyžadovať podoprenie.

Čistenie: vodou pred zaschnutím, po vytvrdnutí mechanicky
Pracovná teplota: +5°C až +35°C

Opravy: Montážne lepidlo MONT-FIX

Bezpečnosť a hygiena: vid'. bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete

Poznámka:

Nepoužívajte v miestach, kde hrozí trvalé ponorenie do vody. V prípade lepenia dvoch nesavých materiálov sa výrazne predlžuje doba vytvrdnutia lepidla