

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Nariadenie EU č.305/2011

PU 50FC

Referenčné číslo: 232090

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PU 50FC

Účel použitia stavebného výrobku

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie

Tmely na komunikácie pre chodcov na vnútorné použitie

Výrobca

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Splnomocnený zástupca

Nie je relevantné

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V

Systém 3: reakcia na oheň

Systém 3: pre podstatné vlastnosti

V súlade s harmonizovanou normou

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT

EN 15651-4:2012: Typ PW-INT

Notifikovaná osoba

Notifikovaná osoba GINGER CEBTP, NB 0074 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Deklarovaný výkon: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, betón


Deklarovaný výkon: EN 15651-4:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-4:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Strata objemu	≤ 10%	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Odolnosť voči pretrhnutiu	NF	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, betón

Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

označenie CE

V súlade s CPR, Nariadenie EU č.305/2011

PU 50FC**NB 0074****Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

24

Referenčné číslo: 232090

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie

Tmely na komunikácie pre chodcov na vnútorné použitie

PU 50FC

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT

EN 15651-4:2012: Typ PW-INT

Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, betón

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Odolnosť voči pretrhnutiu	NF	
Životnosť	Úspešný	