

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Nariadenie EU 305/2011

Sanitární silikon STOP

Referenčné číslo: 232119

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Sanitární silikon STOP

Účel použitia stavebného výrobku

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, určené na použitie v chladnom podnebí

Tmely na zasklievanie, určené na použitie v chladnom podnebí

Tmely na sanitárne spoje

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Splnomocnený zástupca

Nie je relevantné

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V

Systém 3: reakcia na oheň

Systém 3: pre podstatné vlastnosti

V súlade s harmonizovanou normou

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Typ G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Typ XS1

Notifikovaná osoba

Notifikovaná osoba GINGER CEBTP, NB 0074 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Deklarovaný výkon: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -30°C	≤ 0.9 MPa	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení pri -30°C	NF	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, betón**Deklarovaný výkon: EN 15651-2:2012**

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-2:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Elastické zotavenie	≥ 60%	
Priľnavosť/súdržnosť po pôsobení teplej vody a umelého svetla	NF	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -30°C	≤ 0.9 MPa	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení pri -30°C	NF	
Životnosť	Úspešný	


Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, sklo**Deklarovaný výkon: EN 15651-3:2012**

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Rast mikroorganizmov	0	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky: Metóda A**Povrchy:** hliník, sklo

Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané menom výrobcu



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

označenie CE

V súlade s CPR, Nariadenie EU 305/2011

Sanitární silikon STOP



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

24

Referenčné číslo: 232119

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, určené na použitie v chladnom podnebí

Tmely na zasklievanie, určené na použitie v chladnom podnebí

Tmely na sanitárne spoje

Sanitární silikon STOP

EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Typ G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Typ XS1

Podmienky: Metóda A

Povrchy: hliník, betón, sklo

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Elastické zotavenie	≥ 60%	
Priľnavosť/súdržnosť po pôsobení teplej vody a umelého svetla	NF	
Rast mikroorganizmov	0	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -30°C	≤ 0.9 MPa	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení pri -30°C	NF	
Životnosť	Úspešný	