

SOUDAFIX P-300SF

Revízia: 14/02/2018 V súlade s CPR, nariadenie EU č.305/2011

Stránka 1 z 4

Referenčné číslo: 1343-CPR-M 542-2

Identifikačný kód výrobku:

SOUDAFIX P-300SF

Účel použitia alebo použitia stavebného výrobku:

Druh výrobku	Chemická kotviaca malta
Pro použitie v	Betón bez trhlín C20/25 až C50/60dle EN 206:2000-12 Testované veľkosti kotiev: M8, M10, M12, M16, M20, M24
	Murivo z plných a dutých tehál: hlinené tvárnice dle EN 771-1 keramické tvárnice dle EN 771-2 ľahčený betón dle EN 771-3 pórobetón dle EN 771-4 Testované veľkosti kotiev: M8, M10, M12, M16
Kategória	ETAG 001, Část 1 + 5
	ETAG 029
Zaťaženie	Statické, alebo kvázi-statické zaťaženie
Kategória pre použitie	<u>Betón:</u> Kotvenie do suchých, mokrych alebo zaplavených otvorov. Stropné inštalácie
	<u>Murivo:</u> Použitie v kategórii d/d, w/d a w/w Stropné inštalácie
Materiál	<u>Betón:</u> Pozinkovaná alebo žiarovo pozinkovaná oceľ: suché vnútorné podmienky Nerezová oceľ A4: vnútorné a vonkajšie použitie bez zvláštnych agresívnych podmienok Vysoká odolnosť proti korózii (HCR): vnútorné a vonkajšie použitie s obzvlášť agresívnymi podmienkami <u>Murivo:</u> Pozinkovaná alebo žiarovo pozinkovaná oceľ: suché vnútorné podmienky Nerezová oceľ A4: vnútorné a vonkajšie použitie bez zvláštnych agresívnych podmienok
Teplotná odolnosť	40°C do +40°C (max. dlhodobá teplota +24°C, max. krátkodobá teplota +40°C) -40°C do +80°C (max. dlhodobá teplota +50°C, max. krátkodobá teplota +80°C)

SOUDAFIX P-300SF

Revízia: 14/02/2018 V súlade s CPR, nariadenie EU č.305/2011

Stránka 2 z 4

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 (5):

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku:

Systém 1Autorizovaná osoba: **Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, š.p. - TZUS** vydal:**ETA - 11/0447 - vydané 17/05/2017****ETA - 13/0064 - vydané 06/12/2017**

Na základe:

ETAG – 001, časť 1 až 5**ETAG – 029**Autorizovaná osoba **University of Darmstadt (NB0756)** vykonala:

- (I) zatriedenie výrobku na základe skúšok odobratých vzoriek, kalkulácie a tvorbu tabuliek s hodnotami vrátane opisnej dokumentácie výrobku**
- (II) počiatočná inšpekcia riadenie výroby vo výrobnom závode**
- (III) priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie procesu výroby**

Podľa systému **1** a vydala **1343-CPR-M 542-2** a **1343-CPR-M 542-3**.

SOUDAFIX P-300SF

Revízia: 14/02/2018 V súlade s CPR, nariadenie EU č.305/2011

Stránka 3 z 4

Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Metodiky	Hodnoty	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Charakteristická odolnosť v ťahu	Betón bez trhlín	TR 029	ETA-11/0447, príloha C1	ETAG 001 Časť 1+5
	Trhlinový betón	TR 029	NPD	
Charakteristická odolnosť v šmyku	Betón bez trhlín	TR 029	ETA-11/0447, príloha C2	
	Trhlinový betón	TR 029	NPD	
Charakteristická seizmická odolnosť		TR 045	NPD	
Zaťaženie pre medzný stav použiteľnosti		TR 029	ETA-11/0447, príloha C3	
Charakteristická odolnosť v ťahu		ETAG 029 Příloha C	ETA-13/064 Príloha C2,C5,C7,C9,C11,C13, C15,C17,C19,C21,C23,C25, C27,C29,C31,C33,C35,C37,C39	ETAG 029
Charakteristická odolnosť v strihu		ETAG 029 Příloha C		
Posun pri maximálnych limitoch zaťaženi		ETAG 029 Příloha C		

Vlastnosti tohto výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



Podpísané v mene výrobcu:

Turnhout, 14/02/2018

Ing. W. Dierckx

TechnicalProductManager

SOUDAFIX P-300SF

Revízia: 14/02/2018

V súlade s CPR, nariadenie EÚ č.305/2011

Stránka 4 z 4

Označenie CE

V súlade s CPR, nariadení EÚ č.305 / 2011

 1343 13 1343-CPR-M 542-2,542-3 SOUDAFIX P-300SF ETA-11/0447 ETAG 001-1-5 M8-M24 ETA-13/0064 ETAG 029 M8-M16 Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout Chemická kotva SOUDAFIX P-300SF				
Základné charakteristiky	Metodiky	Hodnoty	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Charakteristická odolnosť v ťahu	Betón bez trhlín	TR 029	ETA-11/0447, príloha C1	ETAG 001 Časť 1+5
	Trhlinový betón	TR 029	NPD	
Charakteristická odolnosť v šmyku	Betón bez trhlín	TR 029	ETA-11/0447, príloha C2	
	Trhlinový betón	TR 029	NPD	
Charakteristická seizmická odolnosť		TR 045	NPD	
Zaťaženie pre medzný stav použiteľnosti		TR 029	ETA-11/0447, príloha C3	
Charakteristická odolnosť v ťahu		ETAG 029 Příloha C	ETA-13/064 Príloha C2,C5,C7,C9,C11,C13, C15,C17,C19,C21,C23,C25, C27,C29,C31,C33,C35,C37,C39	ETAG 029
Charakteristická odolnosť v strihu		ETAG 029 Příloha C		
Posun pri maximálnych limitoch zaťaženi		ETAG 029 Příloha C		