

## ZINC SPRAY

Extra hustý ochranný povlak obsahujúci čistý zinok. Navrhnuté pre náročné aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká úroveň ochrany proti korózii. Nanesená vrstva farby ponúka vynikajúcu odolnosť voči extrémnemu namáhaniu počasim. Zvlášť vhodné na ochranu železných predmetov vonku. Konečný sprej je o 30% hrubší ako to, čo môžete dosiahnuť s inými podobnými nátermi dostupnými na trhu.

### Hodnotenie:

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Konzistencia                                   | kvapalina                                                |
| Vytvrdzovací systém                            | Fyzické sušenie                                          |
| Rýchlosť vytvrdzovania*                        | Dá sa prelakovať po 24 hodinách                          |
| Obsah sušiny                                   | 20%                                                      |
| Doba schnutia (23°C a 50% relatívnej vlhkosti) | Protiprachové po dobu 10 minút, nelepivé po dobu 20 min. |
| Teplotná odolnosť**                            | -30°C až +180°C                                          |
| Výťažok (400 ml balenie)                       | 1,5 - 2 m <sup>2</sup>                                   |

\* Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok prostredia, ako je teplota, vlhkosť a typ substrátu. \*\* Platí pre úplne vytvrdený produkt.

### Charakteristika:

- Vynikajúca odolnosť proti oderu a inému namáhaniu
- Efektívna aplikácia s minimálnym odpadom
- Vhodné aj na ochranu bodových zvarov
- Dobrá elektrická vodivosť povlaku
- Po vytvrdnutí sa dá prelakovať
- Vysoká úroveň ochrany proti korózii
- Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Výrobok spĺňa požiadavky pre námorné aplikácie

### Príklady použitia:

- Antikorózna ochrana častí karosérie
- plechové žľaby, ochrana zvarov vrátane bodových žľabov
- Vďaka elektrostatickému účinku spreja počas aplikácie sa odpad výrazne znižuje
- Má galvanizačný účinok, ktorý chráni zinok a surové železo a oceľ pred koróziou
- Ideálne na obnovenie odolnosti proti korózii po závitovaní, rezaní alebo zvaraní železných a pokovovaných prvkov

### Poprava:

Balenie: 400 ml plechovka

Farba: Matná šedá

### Trvanlivosť:

3 roky v neotvorenej nádobe na suchom a chladnom mieste pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

### Základy:

Vhodné povrchy: kovy, poškodené povrchy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Príprava povrchu: odstráňte hrdzu

Odporúčame vykonať predbežnú skúšku prínavosti na každom povrchu.

### Pracovný postup:

Naneste na vyčistený, suchý a odmastený povrch. Predtým odstráňte všetku starú farbu alebo hrdzu. Nádobu dobre pretrepte a zinkový sprej naneste na povrch zo vzdialenosti cca 20 cm. Pracujte iba v suchom prostredí. Aplikujte sprej v 2 vrstvách s odstupom najmenej 2 hodín. Pred nanesením každej vrstvy nádobu dôkladne pretrepte. Po 24 hodinách môže byť natretý vrchným náterom.

Pracovná teplota: +5°C až +35°C

### Bezpečnosť:

Používajte iba na dobre vetranom mieste. Dodržujte bežné hygienické podmienky a bezpečnosť práce. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Ďalšie pokyny nájdete v téme. balenie výrobku a karta bezpečnostných údajov.

### Poznámky

Po použití vyčistite ventil stlačením rozprašovacieho aplikátora v obrátenej polohe asi na 3 sekundy, kým nevystúpi iba hnací plyn.

### Zodpovednosť:

Obsah tohto údajového listu je výsledkom našich testov a skúseností. Má všeobecnú povahu a neposkytuje záruky na zamýšľané použitie. Je zodpovednosťou používateľa, aby pomocou vlastných testov určil, či je výrobok vhodný pre danú aplikáciu.

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nieje možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.