

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 4 All Paint

Revize: 25/04/2016

Strana 1 Z 4

Referenční číslo: 230747

Identifikační kód výrobku - typ:

Soudal Soudaseal 4 All Paint

Účel použití stavebního výrobku:

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití, tmely pro fasádní prvky užívané v chladném podnebí.

Tmely pro komunikace pro chodce pro vnitřní použití.

V souladu s harmonizovanou normou:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: TŘÍDA 20LM

EN 15651-4:2012: TYP PW-INT

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 3: vlastnosti

Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:

GINGER CEBTP, NB 0074 provedla Určení typu výrobku podle systému 3.

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 4 All Paint

Revize: 25/04/2016

Strana 2 Z 4

Deklarované vlastnosti: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 10%	
Elastické zotavení	≥ 60%	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při +23°C	≤ 0.4	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -20°C	≤ 0.6	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -30°C	≤ 0.9	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C	NF	
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:

Metoda B

Povrchy:

Hliník

Beton

Deklarované vlastnosti: EN 15651-4:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-4:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 10%	
Elastické zotavení	≥ 60%	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při +23°C	≤ 0.4	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -20°C	≤ 0.6	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -30°C	≤ 0.9	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C	NF	
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Soudal Soudaseal 4 All Paint

Revize: 25/04/2016

Strana 3 Z 4

Odolnost proti roztržení	NF	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:


Metoda B

Povrchy:

Beton

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

Označení CE

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Revize: 25/04/2016

Strana 4 Z 4



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenční číslo: 230747

EN 15651-1: 2012

EN 15651-4: 2012

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití, tmely pro fasádní prvky užívané v chladném podnebí.
Tmely pro komunikace pro chodce pro vnitřní použití.

Soudal Soudaseal 4 All Paint

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: TŘÍDA 20LM

EN 15651-4:2012: TYP PW-INT

Podmínky:

Metoda B

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 10%	
Elastické zotavení	≥ 60%	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při +23°C	≤ 0.4	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -20°C	≤ 0.6	
Tahové vlastnosti - sekantový modul při -30°C	≤ 0.9	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C	NF	
Přilnavost/soudržnost při proměnlivé teplotě	NF	
Přilnavost/soudržnost při udržovaném protažení a ponoření do vody	NF	
Odolnost proti roztržení	NF	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Trvanlivost	Vyhovuje	