

CUTTING OIL

Veľmi účinný mazací a chladiaci prípravok pre zníženie teploty a zvýšenie životnosti nástrojov pri obrábaní kovov.

Technické údaje:

Báza	zmes minerálnych olejov a aditív
Konzistencia	kvapalina
Špecifická hmotnosť	0,89 g/ml
Viskozita (20°C)	35 - 40 cSt
Bod vzplanutia	min. 200°C
pH	neutrálny
Rozpustnosť vo vode	nerozpustný
Obsah prchavých látok	20%



Charakteristika:

- znižuje trenie a opotrebenie
- vhodný pre železo, oceľ aj farebné kovy
- vynikajúce chladiace vlastnosti
- sprej je možné použiť pod ľubovoľným uhlom (360°)

Príklady použitia:

- znižuje rezný odpor pri obrábaní kovov
- zabraňuje prehriatiu kovov, znižuje opotrebenie nástrojov pri vŕtaní, rezaní, sústružení, frézovaní a pod.
- nespôsobuje koróziu
- neobsahuje silikón

Prevedenie:

Farba: transparentná

Balenie: aerosólové plechovky 400 ml

Skladovateľnosť:

36 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste pri teplotách +5°C až +25°C.

Pracovný postup:

Dôkladne pretrepte nádobu a naneste dostatočné množstvo prípravku na nástroj aj obrábaný materiál. Dbajte na to, aby po celú dobu práce prípravok nevyschol. V prípade potreby aplikáciu opakujte. Pre presné nanášanie vymeňte bielu trysku za čiernu.

Bezpečnosť:

Používajte len v dobre vetranom priestore. V prípade kontaktu s očami ihneď vypláchnite vodou a mydlom. Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď obal výrobku a bezpečnostný list.